



Het bedrijf

Withagen Vilam® BV is ontstaan in 2004 na overname van Douma International BV, de bedenker van Vilam®. Vilam® staat voor vingerlassen en lamineren met als doel foutvrije eindproducten voor de timmerindustrie. Withagen Vilam BV verkoopt gelamineerd en gevingerlast hout voor niet dragende toepassingen zoals vliesgevels, ramen, kozijnen en deuren.

Kenmerk is het foutvrije karakter van het eindproduct, de radiale zichtzijde, de fijne jaarringen en 24 mm. lamellen. Ook maken wij optimaal gebruik van de nieuwste technieken en de combinatie van houtsoorten en houtkwaliteiten. Hierdoor zijn wij in staat om maatwerk te leveren, waarbij wij zowel naar de totale duurzaamheid als ook naar de kostprijs kijken. Samenwerking met opdrachtgevers, ontwikkelaars en natuurlijk onze klanten levert nieuwe en hoogstaande oplossingen. Een voorbeeld daarvan is Vilam® Sandwich; het kozijnhout met koudebrug

onderbreking, welke door samenwerking met verschillende bedrijven uit de timmerbranche tot stand is gekomen. De productie vindt plaats in een zeer moderne fabriek welke gebruik maakt van de nieuwste technieken.

Afhankelijk van de houtsoort en samenstelling is het voorzien van KOMO, IFT, DUBO certificaat. Wij werken bij voorkeur met PEFC gecertificeerd Europees Lariks. Dit heeft een hoog eigen gewicht van 590 kg., is makkelijk te verwerken en is zeer duurzaam te noemen. Vilam® lariks is ook DUBO gecertificeerd.

Gelamineerd en gevingerlast hout voor hoogwaardig geveltimmerwerk

Type	Geoptimaliseerd hout voor GVT (geveltimmerwerk) BRL 2902.
Certificaten	PEFC, KOMO, DUBO keurmerk, CE, IFT, en FSC op RedGrandis en Accoya®
Klanten	Timmerfabrieken, passiefbouw, meubelmakers en gevelbouwers.
Houtsoorten	Europees Lariks en Siberisch Lariks, Grenen, Vuren, Accoya, Redgrandis, Eiken.
Toepassing	Nagenoeg fout vrij hout voor deuren, ramen, kozijnen, vliesgevels, interieurbouw.
Eigenschappen	Rift en half rift gezaagde lamellen, radiale zichtzijde, dus geen vlamaftekening.
Maatvoering	Standaard in 6.000 mm., afwijkende lengtes en afmetingen snel te leveren.
Bijzonderheden	Het combineren van verschillende houtsoorten en kwaliteiten in één profiel.
Levertijden	Direct uit voorraad, of bij bestelling 3 tot 4 weken na opdracht.
Referenties	Referentieprojecten in zowel passiefbouw als standaard KVT kozijnen

