

# WITHAGEN

■ houtprodukten

# VILAM®

## Vilam® Europees Lariks, geoptimaliseerd hout voor geveltimmerwerk.

Nagenoeg 4 zijdig foutvrij Larikshout voor gebruik in niet dragende toepassingen BGVT.  
Gevingerlast en gelamineerd Larikshout voor ramen en kozijnen, nagenoeg 4 zijdig foutvrij.  
Daarnaast geeft Vilam® nagenoeg *geen gevaar* voor aftekening van de groeiringen.

- Toepassing : Gelamineerd en gevingerlast hout voor niet dragende toepassingen.  
Opbouw : opbouw uit alleen rift en half-rift gezaagde lamellen.  
Toepassing : BGVT voor gebruik in kozijnen, ramen, trappen en deuren.  
Houtsoort : Europees Larikshout, gewicht 590 Kg/m<sup>3</sup>.  
Vingerlassen : volgens BRL 1704-02 versie 2010.  
Lamineren : volgens BRL 2902.  
Groeiringen : breedte gemiddeld 4 mm, en maximaal 6 mm.  
Lamellen : Kozijnhout bestaat uit rift / halfrift gezaagde lamellen.  
Lameldikte : opbouw uit lamellen van 20 tot 24 afhankelijk van de kopmaat.  
Kwasten : Pitkwasten toegestaan, doorsnede maximaal 5 mm, maximaal 5 stuks per m<sup>1</sup>.  
Foutloos : Nagenoeg 4 zijdig foutvrij, dus geen harszakken, hart, scheuren, wan etc.  
Afwerking : de onderdelen zijn industrieel geschaafd en worden door derden afgewerkt.  
KOMO : Standaard met KOMO- SKH certificaat 32607.  
PEFC : Het Vilam® Lariks hout is standaard voorzien PEFC certificaat COC -0929.  
Lengtematen : Vilam® is te leveren in de standaard lengte van 6000 mm. Overige in overleg.

### Kozijnen:

72 x 120 mm  
72 x 96 mm  
72 x 144 mm  
94 x 120 mm  
94 x 144 mm

### Opbouw

5 x 24 mm, of 6 x 20 mm, of 4 x 30 mm, of 3 x 40 mm.  
4 x 24 mm, of 5 x 19,2 mm  
6 x 24 mm, of 7 x 20,6 mm.  
5 x 24 mm, of 6 x 20 mm, of 4 x 30 mm.  
6 x 24 mm, of 7 x 20,6 mm.

### Ramen

94 x 60 mm  
84 x 60 mm  
84 x 72 mm  
94 x 72 mm

3 x 20 mm, of 2 x 30 mm.  
3 x 20 mm, of 2 x 30 mm.  
3 x 24 mm.  
3 x 24 mm.

### Deurhout

44 x 122 mm 2 x 22 mm  
44 x 144 mm 2 x 22 mm  
60 x 122 mm 3 x 20 mm  
60 x 144 mm 3 x 20 mm

### Vliesgevels

65 x 168 mm 7 x 24 mm  
65 x 192 mm 8 x 24 mm  
65 x 216 mm 9 x 24 mm  
65 x 240 mm 10 x 24 mm  
65 x 264 mm 11 x 24 mm  
90 x 216 mm 9 x 24 mm  
90 x 264 mm 11 x 24 mm  
90 x 288 mm 12 x 24 mm

- \* Deels uit voorraad te leveren.
- \* Levertijden ongeveer 4 werkweken.
- \* Afwijkende kopmaten zijn mogelijk.
- \* Diverse houtsoorten in voorraad.
- \*

Withagen Houtprodukten BV is lid van de N.V.L. ( Nederlandse Vereniging Leveranciers Gelamineerd hout. )  
Van toepassing zijn de verkoopvoorwaarden van de V.V.N.H. welke u kunt downloaden op onze website.

Withagen Houtprodukten BV is in het bezit van een FSC, PEFC 0929 en DUBO certificaat.

Info@ withagenhoutprodukten.nl

tel: 0592 – 274280

www.withagenhoutprodukten.nl