

LARIKS SOORTEN

Europees, Siberisch Lariks en Douglas

Er is een groot verschil in de onderlinge kwaliteit in de diverse Lariks soorten. Al te vaak staat er in het bestek niets beschreven over het groeigebied, terwijl dit zeer veel zegt over de kwaliteit van het hout. De jaarringen, de kleur en het gewicht zijn mede afhankelijk van het groeigebied. Niet elke Lariks soort is geschikt voor elke toepassing. Iedere soort heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Wij willen dit graag vooraf duidelijk maken aan de hand van deze gegevens.

Siberisch Lariks is niet altijd in alle maten beschikbaar, en de levertijd is vaak iets langer. Inlands (Nederlands) Lariks verkopen wij liever niet, mede vanwege de zeer grove

jaarringen en het lage gewicht. Daarvoor in de plaats bieden wij Douglas aan, welke afkomstig is uit Duitse productiebossen met FSC certificaat. Withagen Houtprodukten

B.V. verkoopt bij voorkeur Europees Lariks uit Polen, Duitsland en Tsjechië.

Europees Lariks

- Afkomstig uit Duitse, Poolse of Tsjechische productie bossen, PEFC gecertificeerd.
- Stammen tot ongeveer 35 meter lengte, en doorsnede tot 1 meter.
- Jaarringen zijn gemiddeld, licht bruin van kleur.
- Gewicht ongeveer 550 kg tot 590 kg per m³.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Lamellen van 33 mm. dikte, spint arm; 2-5% spint.
- Certificaten; KOMO, PEFC, CE.

Siberisch Lariks

- Afkomstig uit Siberische productiebossen, beperkt beschikbaar.
- Dunne jaarringen door langzame groei, licht geel tot bruin van kleur.
- Stammen tot ongeveer 40 meter lengte, diameter tot 1 meter.
- Gewicht ongeveer 600 kg. tot 650 kg per m³.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Lamellen van 27 mm. dikte, spint arm 2-5% spint.
- Certificaten; KOMO en CE.

Douglas

- Afkomstig uit Duitse productie bossen, PEFC of FSC gecertificeerd.
- Stammen tot ongeveer 10 meter lengte, diameter tot 350 mm.
- Grove jaarringen, veel vlamaftekeningen, licht roze van kleur.
- Gewicht ongeveer 410 kg tot 460 kg per m³.
- Geschikt voor binnen toepassingen, of buiten onder dak met de juiste afwerking en details.
- Lamellen van 33 of 40 mm. dikte, spintpercentage ongeveer 5%.
- Certificaten; KOMO, FSC, PEFC, CE.

Withagen Houtprodukten BV is lid van de N.V.L. (Nederlandse Vereniging Leveranciers Gelamineerd hout).
Van toepassing zijn de verkoopvoorwaarden van de V.V.N.H.(Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen).
Withagen Houtprodukten BV is lid van PEFC CH12/0549, en in het bezit van een FSC certificaat, met nummer SGS COC-2385.

Exportweg 1
9482 WP Tynaarlo
T. 0592 - 274280

F. 0592 - 273524
info@withagenhoutprodukten.nl
www.withagenhoutprodukten.nl

WITHAGEN **VILAM**[®]
houtprodukten