



Kopmaten overzicht gelamineerd Vuren EXPRESS

Gelamineerd vuren GL24C opgebouwd uit 40mm lamellen

Hoogte	Breedte												
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
10			10x10										
12	6x12	8x12	10x12	12x12	14x12	16x12	18x12	20x12	22x12	24x12	26x12	28x12	30x12
14					14x14								
16	6x16	8x16	10x16	12x16	14x16	16x16	18x16	20x16	22x16	24x16	26x16	28x16	30x16
18							18x18						
20	6x20	8x20	10x20	12x20	14x20	16x20	18x20	20x20	22x20	24x20	26x20	28x20	30x20
24	6x24	8x24	10x24	12x24	14x24	16x24	18x24	20x24	22x24	24x24	26x24	28x24	30x24
28	6x28	8x28	10x28	12x28	14x28	16x28	18x28	20x28	22x28	24x28	26x28	28x28	30x28
32	6x32	8x32	10x32	12x32	14x32	16x32	18x32	20x32	22x32	24x32	26x32	28x32	30x32
36	6x36	8x36	10x36	12x36	14x36	16x36	18x36	20x36	22x36	24x36	26x36	28x36	30x36
40	6x40	8x40	10x40	12x40	14x40	16x40	18x40	20x40	22x40	24x40	26x40	28x40	30x40
44	6x44	8x44	10x44	12x44	14x44	16x44	18x44	20x44	22x44	24x44	26x44	28x44	30x44
48	6x48	8x48	10x48	12x48	14x48	16x48	18x48	20x48	22x48	24x48	26x48	28x48	30x48
52	6x52	8x52	10x52	12x52	14x52	16x52	18x52	20x52	22x52	24x52	26x52	28x52	30x52
56	6x56	8x56	10x56	12x56	14x56	16x56	18x56	20x56	22x56	24x56	26x56	28x56	30x56
60	6x60	8x60	10x60	12x60	14x60	16x60	18x60	20x60	22x60	24x60	26x60	28x60	30x60
64	6x64	8x64	10x64	12x64	14x64	16x64	18x64	20x64	22x64	24x64	26x64	28x64	30x64
68	6x68	8x68	10x68	12x68	14x68	16x68	18x68	20x68	22x68	24x68	26x68	28x68	30x68
72	6x72	8x72	10x72	12x72	14x72	16x72	18x72	20x72	22x72	24x72	26x72	28x72	30x72
76	6x76	8x76	10x76	12x76	14x76	16x76	18x76	20x76	22x76	24x76	26x76	28x76	30x76
80	6x80	8x80	10x80	12x80	14x80	16x80	18x80	20x80	22x80	24x80	26x80	28x80	30x80
84	6x84	8x84	10x84	12x84	14x84	16x84	18x84	20x84	22x84	24x84	26x84	28x84	30x84
88	6x88	8x88	10x88	12x88	14x88	16x88	18x88	20x88	22x88	24x88	26x88	28x88	30x88
92	6x92	8x92	10x92	12x92	14x92	16x92	18x92	20x92	22x92	24x92	26x92	28x92	30x92
96	6x96	8x96	10x96	12x96	14x96	16x96	18x96	20x96	22x96	24x96	26x96	28x96	30x96
100	6x100	8x100	10x100	12x100	14x100	16x100	18x100	20x100	22x100	24x100	26x100	28x100	30x100

tussenliggende maten worden verrekend naar bovenliggende maat

10 tot en met 26 cm breed ook beschikbaar in GL30C en H

Minimale lengte 2.500mm, korter met afkort-toeslag

Maximale lengte zonder transport toeslag 15,0 meter

Lengtes tot 17,8 meter standaard mogelijk. Langer in overleg.



Withagen Houtprodukten
 Kalkhoven 4
 9351 NP Leek
 Telefoon 0592 – 274280
 info@withagenhoutprodukten.nl
 www.withagenhoutprodukten.nl