



Maatvoeringen Vilam[®] Europees Lariks en Vuren

Kozijnhout afmetingen, opbouw uit 24 mm. lamellen rift/half rift.

71 x 96 mm.	94 x 96 mm.
71 x 120 mm.	94 x 120 mm.
71 x 144 mm.	94 x 144 mm.
71 x 168 mm.	94 x 168 mm.
71 x 192 mm.	94 x 192 mm.

Raamhout afmetingen, opbouw uit 20/24 mm. lamellen, rift/half rift buitenlamel.

84 x 60 mm.	94 x 60 mm.
84 x 72 mm.	94 x 72 mm.
84 x 96 mm.	94 x 96 mm.

Deurhout afmetingen, opbouw uit 20/22 mm., lamellen, rift/half rift.

44 x 122 mm.	60 x 122 mm.
44 x 144 mm.	60 x 144 mm.

Vliesgevelstijlen, lengtes tot 11.750 mm. mogelijk.

Rift/half rift gezaagde lamellen, radiaal vlak aan buitenzijde.

71 x 168 mm.	94 x 168 mm.
71 x 192 mm.	94 x 192 mm.
71 x 216 mm.	94 x 216 mm.
71 x 240 mm.	94 x 240 mm.
71 x 264 mm.	94 x 264 mm.
71 x 288 mm.	94 x 288 mm.

Houtsoorten

- Vilam[®] producten worden geleverd in diverse Europese houtsoorten.
- Vilam[®] Europees Lariks is de meest voorkomende houtsoort die wij gebruiken.
- Ook werken wij graag met Vuren, Accoya[®], Grenen en Europees Eiken.
- Een combinatie van houtsoorten en isolatiematerialen is mogelijk.
- Doorgaande dek lamellen aan de zichtzijde zijn leverbaar.

Algemeen

Verlijming : volgens BRL 2902 gecertificeerd.

Vingerlassen : volgens BRL 1704-2 gecertificeerd.

Certificaat : KOMO certificaat BRL 2902/KVT
geveltimmerwerk.

Duurzaam : PEFC en DUBO gecertificeerd hout uit
duurzaam beheerde productiebossen.

Foutloos : nagenoeg vierzijdig fout vrij, maximaal 6 mm
jaarringen.

Gewicht : soortelijk gewicht Europees Lariks 590 kg/m³.

Zie ook onze website www.withagenhoutprodukten.nl